

Next DEK FOAM

#Clean

SCHEDA TECNICA

Next DEK FOAM

Schiuma detergente disincrostante ad alta alcalinità

Utilizzo e vantaggi:

Possiede un ottimo potere aggrappante sulle superfici verticali. Rimuove velocemente ed in modo efficace qualsiasi tipo di sporco organico anche molto consistente. Molto utile per la rimozione dei tartrati da componenti difficili da pulire all'interno dei serbatoi (piastre refrigeranti, valvole e tubi interni). Adatto per tutte le attrezzature, contenitori esterni e pareti di cantina.

- pH: 12,1 (soluzione al 1% a 20°C)
- Soluzione stabile con perfetta risciacquabilità.
- Lascia le superfici trattate perfettamente brillanti.
- È biodegradabile oltre il 90%.

Dosi e modalità d'uso:

prelavaggio con acqua seguito da aspersione a schiuma di Next Dek Foam in soluzione fra 3% ed 8% in funzione all'esigenza e al livello di sporco. Temperatura acqua consigliata tra i 35°C a 50°C. Dopo 10'-15' minuti di contatto prevedere un accurato risciacquo finale. CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO

Conservazione:

conservare nella confezione originale in luogo fresco. Proteggere dal gelo (< 7°C) e da fonti di calore. Prodotto non infiammabile.

Confezioni:

tanica da 25 kg, Big Tank da 1450 kg

Ultimo aggiornamento: 14/07/21 LP

vinext[®] s.r.l.

Sede Operativa:

Viale dell'Industria, 1 • 37036 San Martino B. A. (VR)
tel. + 39 045 85 81 990 • info@vinext.it • www.vinext.it

Sede Legale:

Stradone San Fermo, 26 • 37121 Verona (ITALY)
Cod. Fisc./P.IVA: 04353750237 • Cap. Soc.: 50.000€